

# UNICRETO

Une concreto viejo con nuevo



## Descripción

UNICRETO ADT®

**Compuesto** utilizado para la unión de concreto viejo con nuevo, otorgándole mayor resistencia & anclaje.

## Ventajas

- ✓ Fácil y rápida aplicación.
- ✓ Adherencia y resistencia en unión de ligas de concreto.
- ✓ Reduce el desmoronamiento del concreto
- ✓ Evita el picado y grietas de las superficies.
- ✓ Consistencia & manipulación al cemento.

## Principales Usos

Adherencia entre recubrimientos y superficies.  
Resistencia & Durabilidad al concreto

## Proceso de Aplicación

Paso 1.- La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, y de partículas falsamente adheridas.

*Cemento Sellador*

Paso 2.- Agregue **Unicreto®** sobre el sustrato a sellar & deje secar aproximadamente 30 minutos antes de aplicar el nuevo recubrimiento.

*Cemento aditivo*

Paso 2.- Por cada saco de 50 kg de cemento, agregue de 2 a 3 litros de **Unicreto®** al agua de mezcla.

## Limitaciones

- ✓ No aplicar en superficies con humedad constante.
- ✓ No exceder la cantidad de agua que se debe añadir al producto ya que se reducirán las propiedades y beneficios del producto.

## Datos Técnicos

Viscosidad	2500 a 4000	cps
Densidad	1.05 ± 0.3	kg / lt
Sólidos	28 ± 2	%
Tiempo de Secado	30	Minutos

## Tiempo de Almacenamiento

Mantengase en lugares frescos y secos, y fuera del alcance de los niños

Tiempo de resguardo funcional **12 meses** a partir de su fecha de elaboración.

## Rendimiento

7 a 10 m<sup>2</sup>/l diluido.  
4 a 6 m<sup>2</sup>/l directo.

Los datos varían dependiendo la porosidad del sustrato

## Dosificación

Por cada saco de 50 kg 2 a 3 litros de **Unicreto®**

## Garantía

**Unicreto ADT®** compuesto de la más alta calidad; Cualquier modificación a las instrucciones o recomendaciones será responsabilidad de quien a su criterio a decidido modificar, el uso o manejo del producto. Si el usuario emplea el producto para un fin diferente al explícitamente recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente. Nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual al adquirido siempre y cuando no cumpla con las características especificadas en esta ficha.